

Kabelgenomföring TKT-S 3x7



Kabelgenomföring TKT-S

Kabelgenomföring TKT-S ingår som tillbehör i Telecombox 240 modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer.

TKT-S tätas med kall metod vid anslutning av kabel och mikrorör och genomföring är försedd med blindplugg vid leverans. I satsen ingår en rulle vultape för tätning samt arbetsinstruktion.

Hylsnyckel beställs separat.

TKT-S fixeras snabbt och enkelt på de fasta kabelrören med skärringskoppling och kan användas på såväl befintliga som nya skarvboxar typ TSG eller annan modell med motsvarande kabelrör från Tykoflex.

» Genomföring för kablar och mikrorör med 3-7mm Ø

» Kall metod

» Tätar utan dämpning på kabel med tunn mantel

Kapacitet:
3 st 3-7mm kabel/mikrorör

Montering:
På fasta kabelrör
inner diameter 16mm
ytter diameter 18mm
typ Skarvbox TSG

Dimensioner:
Diameter: 30mm
Längd: 100mm

Material:
Syrafast rostfritt stål

Arbetsinstruktion:
719 990 20
Kabelgenomföring TKT-S 3x7

Kabelgenomföring TKT-S 3x7

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Kabeldimension	Genomföringshål	Vikt kg
11 212 845	50 604 15	SXAA 130 232	Kabelgenomföring TKT-S 3x7	3 till 7mm	Kabelrör 18mm utv.	0,3
11 216 072	16 490 36	SXAA 130 233	Hylsnyckel TKT 10mm	-	-	0,2