

# Kabelgenomföring TKT 7x7



*Kabelgenomföring TKT*

Kabelgenomföring TKT ingår som tillbehör i Telecombox 240 modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål. Kännetecknande är stor flexibilitet, enkel hantering och täthet för både tryck och vakuum. Kapslingarna lämpar sig väl för krävande miljöer.

TKT tätas med kall metod vid anslutning och genomföringen är försedd med blindplugg vid leverans. I satsen ingår en rulle vulktape för tätning samt arbetsinstruktion.

Hylsnyckel beställes separat.

- » Genomföring för kablar och mikrorör med 3-7mm Ø
- » Kall metod
- » Tätar utan dämpning på kabel med tunn mantel

Kapacitet:  
7 st 3-7mm kabel/mikrorör

Montering:  
I skarvbox hål 28,5mm

Dimensioner:  
Diameter: 40mm  
Längd: 70mm

Material:  
Syrafast rostfritt stål

## Kabelgenomföring TKT 7x7

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Kabeldimension	Genomföringshål	Vikt kg
11 212 840	50 604 16	SXAA 130 231	Kabelgenomföring TKT 7x7	3 till 7mm	Standard 28,5mm	0,4
11 216 072	16 490 36	SXAA 130 233	Hylsnyckel TKT 10mm	-	-	0,2

Arbetsinstruktion:  
719 990 19  
Kabelgenomföring TKT 7x7