

ODF-stativ MAXI 2100



ODF-system MAXI

Hög termineringskapacitet – Full flexibilitet. ODF-system MAXI utgör ett totalkoncept för terminering av fiberoptiska kablar i olika situationer. Det har utvecklats utifrån erfarenheter som erhållits under ett mångårigt byggande av optokabelnät och erbjuder framtidsanpassade och kostnadseffektiva anläggningslösningar.

Konceptet är anpassat till ETSI-byggsätt och fiber förvaringssystemet medger en säker hantering och förvaring av överskottslängder på mer än 8 meter på de optiska anslutningskablarna.

ODF-system MAXI beaktar och tillgodoser behoven som föreligger vid alla termineringsbehov, vare sig det rör sig om ett stort antal kablar eller bara några enstaka. Det uppfyller ställda krav på säker fiberhantering vid såväl anläggning som drift, men medger samtidigt enkla och snabba arbetsinsatser.

» Rymmer 6 st ODF-enheter och tillhörande kassettmagasin

» Kan kompletteras med påbyggnadsdel

» Låsbar dörr

» A5 fack för signering vid varje ODF-enhet

Kapacitet:

Standardhöjd: upp till 144 fiber

Vid högmontage: upp till 192 fiber

ODF-enheter beställs separat

Montering:

MAXI 2100

Mot vägg eller fristående

MAXI 600

På vägg eller som påbyggnad till MAXI 2100

Dimensioner:

Höjd x Bredd x Djup mm

MAXI 2100: 2100x300x300

MAXI 600: 600x300x300

Vikt:

MAXI 2100 40kg

MAXI 600 12,5kg

Material:

Pulverlackerad stålplåt

ODF-system MAXI

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Benämning
11 370 000	50 843 13	BABA 101 33	ODF-stativ MAXI 2100
11 370 050	50 843 14	NTMA 102 68	ODF-stativ MAXI 2100, förmonterat (1st stativ, 6st hållare, 6st kassettmagasin)
11 370 100	50 843 15	BABA 101 34	ODF-stativ MAXI 600, väggskåp alt. påbyggnadsdel
11 370 200	50 843 16	BAYA 801 11	Kassettmagasin MAXI
11 370 210	50 843 17	SXAA 130 183	Hållare MAXI för ODF 240
11 370 220	50 843 18		Hållare 2 x ODF 240, komplett
11 370 260	50 843 32	NCLA 101 22	Förvaringskassett MAXI (6 pack)
11 370 235	50 562 08	BAYA 801 18	Utökningsmagasin MAXI 96F

Arbetsinstruktion:

719 990 11

Genomkoppling MAXI 2100



ODF 240

Termineringsbox med utdragbar frontlåda och löstagbara sidlock medger enkel inläggning av fibrerna och rengöring av kontakter. Kabelhållare och dragavlastare på bakstycket garanterar säker fixering av kabeln. Boxen finns med frontpanel för olika kontakttyper, bl.a. SC, SC-duplex, FC, ST, m. fl. Se separat datablad



ODF-stativ Maxi 600

ODF-stativ 600 används som väggskåp eller som påbyggnadsdel för ODF-stativ 2100. Stativet har plats för två stycken ODF-enheter. Ett ODF-stativ 2100 med påbyggnadsdel får totalhöjden 2700 mm och rymmer totalt åtta ODF-enheter.



Utökningsmagasin Maxi 96 Fiber

Ger 288 terminerade fiber i ett 2100 stativ. För nyinstallation eller vid uppgradering med full trafik i befintliga ODF-enheter.



Kassettmagasin

Monteras enkelt med snabbblås i anslutning till respektive ODF-enhet. Magasinet rymmer 12 förvaringskassetter som beställs separat. Varje kassett förvarar 2x8 m simplexkabel eller 7 m duplexkabel (diameter 2 mm).