

# Termineringsbox T405 BLF



*Termineringsbox T405 BLF för kanalisation*

Termineringsbox BLF levereras med utdragbar frontlåda och löstagbart lock, vilket förenklar vid inläggning av fiber och rengöring av kontakter. Boxen finns med frontpanel för olika kontaktyper, SC, FC, ST m fl. Vid skarvning bestyckas boxen med en till två Multikassetter som beställs separat.

Maximalt kan 192 fiber termineras och vid inläggning av 96-192 fiber sker fiberdragning välskyddat via genomgångar i botten på varje enhet. Anslutning och avlastning av fiber tuber från höger eller vänster i bakkant på ODF.

- » Snabb och enkel terminering och/eller skarvning
- » Modulsystem för enkel ihopkoppling av enheter
- » Hållare för Multikassetter för fiberskarvning och förvaring av ex. splitters

**Kapacitet:**

Upp till 192 SC-kontakter

**Montering:**

Skåp eller stativmontage, konsol för 19" ingår. ETSI konsoll se tillbehör

**Dimensioner:**

Höjd: se tabell  
 Bredd: 435 mm  
 Djup: 405 mm

**Vikt:**

Se tabell

**Material:**

Pulverlackerad stålplåt  
 Frontlåda i aluzink

**Termineringsbox T405 BLF**

Art. nr.	E-nr.	Telia nr.	Typ	Max antal SC kontakter	Höjd (mm)	Vikt (kg)
11 400 350	50 562 35		ODF 19" T405 BLF 24 x SC Duplex	48	64	12,5