

## KE 102xDN100 fläns av rs, RS



Bilden visar en KE 102x DN100 GS i galvaniserat stål. KE finns i storlekar från 48 x DN40 till 204 x DN200 PN10 och tillverkas i galvaniserat stål, rostfritt stål och rostfritt stål/silumin.

### Artikelnummer

1630854

M42 Honkoppling av kardantyp med fläns.

Koppling av syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L med ring, haksystem och säkerhetsspärr av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304 och fläns PN10/16.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.



Bilden visar en KE 204 x DN200 PN10 i galvaniserat stål. KE finns i storlekar från 48 x DN40 till 204 x DN200 PN10 och tillverkas i galvaniserat stål, rostfritt stål och rostfritt stål/silumin.

## KE – Honkoppling med fläns

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)
48 x DN40	295	3,5
48 x DN50	290	4,1
76 x DN50	310	5,2
76 x DN65	310	6,5
76 x DN80	310	7,0
102 x DN100	325	8,2
133 x DN125	410	14,0
152 x DN150	410	17,0
204 x DN200 PN10	500	25,0

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.
48 x DN40	-	1630805
48 x DN50	1622224	1630813
76 x DN50	1622257	1630821
76 x DN65	1622265	1630839
76 x DN80	1622273	1630847
102 x DN100	1622281	1630854
133 x DN125	1622299	1630862
152 x DN150	1622307	1630870
204 x DN200 PN10	1622320	1630878

– Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål. Fläns PN10/16.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304. Fläns PN10/16.

Levereras som standard med EPDM-packning