

## KE 152xDN150, GS



Bilden visar en KE 102x DN100 GS i galvaniserat stål. KE finns i storlekar från 48 x DN40 till 204 x DN200 PN10 och tillverkas i galvaniserat stål, rostfritt stål och rostfritt stål/silumin.

### Artikelnummer

1622307

M42 Honkoppling av kardantyp med fläns.

Koppling av galvaniserat stål med fläns PN10/16.

Hävarmen är försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

## KE – Honkoppling med fläns

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)	
48 x DN40	295	3,5	
48 x DN50	290	4,1	
76 x DN50	310	5,2	
76 x DN65	310	6,5	
76 x DN80	310	7,0	
102 x DN100	325	8,2	
133 x DN125	410	14,0	
152 x DN150	410	17,0	
204 x DN200 PN10	500	25,0	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.	Rostfritt stål/silumin – Art. nr.
48 x DN40	-	1630805	-
48 x DN50	1622224	1630813	1630714
76 x DN50	1622257	1630821	1630730
76 x DN65	1622265	1630839	1630748
76 x DN80	1622273	1630847	1630755
102 x DN100	1622281	1630854	1630763
133 x DN125	1622299	1630862	-
152 x DN150	1622307	1630870	1630779
204 x DN200 PN10	1622320	1630878	-

– Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål. Fläns PN10/16.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Fläns PN10/16.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Lösfläns i silumin PN10.

Levereras som standard med EPDM-packning