

KF 133xDN125, GS



Bilden visar en KF 76x DN80 GS i galvaniserat stål. KF finns i storlekar från 48 x DN40 till 204 x DN200 PN10 och tillverkas i galvaniserat stål, rostfritt stål och rostfritt stål/silumin.

Artikelnummer

1622091

M42 Hankoppling av kardantyp med fläns.

Koppling av galvaniserat stål med fläns PN10/16.

Avvinklingsbar.

KF – Hankoppling med fläns

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)	
48 x DN40	105	2,2	
48 x DN50	105	2,9	
76 x DN50	120	3,3	
76 x DN65	120	3,7	
76 x DN80 Styrstos	145	4,5	
76 x DN80	120	4,4	
102 x DN80	140	5,5	
102 x DN100 Styrstos	160	5,7	
102 x DN100	135	5,5	
133 x DN125	145	7,5	
152 x DN150	145	10,0	
204 x DN200 PN10	200	20,0	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.	Rostfritt stål/silumin – Art. nr.
48 x DN40	1622018	1632009	1631902
48 x DN50	1622026	1632017	1631910
76 x DN50	1622059	1632025	1631928
76 x DN65	1622067	1632033	1631936
76 x DN80 Styrstos	1622073	-	-
76 x DN80	1622075	1632041	1631944
102 x DN80	1622081	-	-
102 x DN100 Styrstos	1622082	1632057	-
102 x DN100	1622083	1632058	1631951
133 x DN125	1622091	1632066	1631958
152 x DN150	1622109	1632074	1631966
204 x DN200 PN10	1622120	1632082	-

– Galvaniserat stål. Fläns PN10/16.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Fläns PN10/16.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lösfläns i silumin PN10.

