

KFV 76x102 med styrstos



Bilden visar en KFV med styrstos 76x102 GS i galvaniserat stål. KFV med styrstos finns i storleken 76x102 och tillverkas i galvaniserat stål och rostfritt stål.

- Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.
- Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning
M42 Förstoring med han- och honkoppling av kardantyp.

Koppling av syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L med ring, haksystem och säkerhetsspärr av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Hävvarmen försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

KFV med styrstos – Förstoringsstycke

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)
76 x 102 Styrstos	365	4,5

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.
76 x 102 Styrstos	1624361	1631305
