

KMG 102xR100, GS



Bilden visar en KMG 76 x R80 RS i rostfritt stål. KMG finns i storlekar från 38 x R32 till 152 x R150 och tillverkas i galvaniserat stål, aluminium och rostfritt stål.

Artikelnummer

1621283

M42 Honkoppling av kardantyp med utvändig rörgänga.

Koppling av galvaniserat stål.

Hävvarmen är försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

KMG – Honkoppling med utvändig rörgänga

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)	
38 x R32	170	0,6	
38 x R40	170	0,7	
48 x R40	260	1,5	
48 x R50	260	1,5	
76 x R50	305	3,0	
76 x R65	305	3,0	
76 x R80	305	3,1	
102 x R80	320	4,0	
102 x R100	320	4,1	
133 x R125	375	7,1	
152 x R100	375	-	
152 x R150	375	10,6	

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Aluminium – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.
38 x R32	1621194	-	1631502
38 x R40	1621200	-	1631504
48 x R40	1621218	1322509	1631506
48 x R50	1621226	1322518	1631514
76 x R50	1621259	1322536	1631522
76 x R65	1621267	1322545	1631530
76 x R80	1621275	1322554	1631548
102 x R80	1621279	1322561	1631554
102 x R100	1621283	1322563	1631556
133 x R125	1621291	1322567	1631562
152 x R100	-	1322576	-
152 x R150	1621309	-	1631570

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Aluminium. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

– Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning

OBS: Sidan är under uppbyggnad!

