

KMS 48x 40, GS



Bilden visar en KMS 102-100 RS i rostfritt stål. KMS finns i storlekar från 38 x 32 till 204 x 200 och tillverkas i galvaniserat stål, aluminium och rostfritt stål.

Artikelnummer

1621812

M42 Honkoppling av kardantyp med slangsockel.

Koppling av galvaniserat stål.

Hävarmen är försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

KMS – Honkoppling med slangsockel

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Ytterdiameter slangsockel	Längd (mm)	Vikt (kg)
38 x 32	32	150	0,5
38 x 40	38	150	0,5
48 x 40	40	210	1,4
48 x 50	48	210	1,4
48 x 65	60	210	1,5
76 x 50	48	220	2,6
76 x 65	61	260	2,6
76 x 73,6	74	260	2,7
76 x 80	76	260	2,8
102 x 73,6	74	260	3,5
102 x 80	76	260	3,6
102 x 90	90	270	3,6
102 x 100	100	270	3,6
133 x 125	125	320	6,4
152 x 150	148	330	9,5
204 x 200	198	340	15,0

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Aluminium – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.
38 x 32	–	–	1631800
38 x 40	1621804	–	1631801
48 x 40	1621812	–	1631803
48 x 50	1621820	1322918	1631811
48 x 65	–	–	1631829
76 x 50	1621853	–	1631837
76 x 65	1621861	1322954	1631845
76 x 73,6	1621878	1322961	1631849
76 x 80	1621879	1322963	1631852
102 x 73,6	1621880	–	1631854
102 x 80	1621881	1322965	1631856
102 x 90	1621883	–	1631858
102 x 100	1621887	1322972	1631860
133 x 125	1621895	1322981	1631868
152 x 150	1621903	1322990	1631876
204 x 200	1621915	–	1631884

KMS – Honkoppling med kort slangsockel			
Koppling storlek x anslutningsstorlek	Ytterdiameter slangsockel	Längd (mm)	Vikt (kg)
76 x 65	61	185	2,5
76 x 73,6	74	170	2,5
Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. nr.	
76 x 65	1671119	–	
76 x 73,6	1671120	1672120	
KMS – Honkoppling med tjockväggig slangsockel			
Koppling storlek x anslutningsstorlek X t	Ytterdiameter slangsockel	Längd (mm)	Vikt (kg)
102 x 100 x 3,6	100	225	4,6
133 x 125 x 4,0	125	290	7,9
Koppling storlek x anslutningsstorlek X t	Galvaniserat stål – Art. nr.		
102 x 100 x 3,6	1671129		
133 x 125 x 4,0	1671135		

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

OBS: Sidan är under uppbyggnad!