

KXM 204, RS



Bilden visar en KXM 102 RS i rostfritt stål. KXM finns i storlekar från 38 till 204 och tillverkas i galvaniserat och rostfritt stål.

Artikelnummer

1631000

M42 Honslutstycke för koppling av kardantyp.

Koppling av syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L med ring,
haksystem och säkerhetsspärr av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Hävarmen försedd med säkerhetsspärr.

Avvinklingsbar.

Levereras med EPDM-packning som standard.

KXM – Honslutstycke

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Längd (mm)	Vikt (kg)
38	60	0,4
48	80	1,2
76	90	2,3
102	95	3,2
133	120	5,5
152	130	8,0
204	120	12,9

Koppling storlek x anslutningsstorlek	Galvaniserat stål – Art. nr.	Rostfritt stål – Art. Nr.
38	-	1630977
48	1622513	1630979
76	1622539	1630987
102	1622547	1630995
133	1622554	1630997
152	1622562	1630999
204	1622575	1631000

Samtliga mått och vikter gäller för kopplingar i galvaniserat stål.

Galvaniserat stål. Lås, ring och haksystem av galvaniserat stål.

Syrafast rostfritt stål EN 1.4404 / AISI 316L. Lås, ring och haksystem av rostfritt stål EN 1.4301 / AISI 304.

Levereras som standard med EPDM-packning.

OBS: Sidan är under uppbyggnad!