

Påbyggnadsbox T240 RAC för optofiber



Artikelnummer

Kontakta peter.schelter@tykoflex.se

Påbyggnadsbox T240 RAC för optofiber

Fakta om påbyggnadsbox T240 RAC

TykoFlex T240 RAC (Rapid Access Closure) är en påbyggnadsbox som ger möjlighet att förse en T240 med fiberoptiska snabbkontakter. RAC består av två utrymmen separerade av en skottvägg där snabbkontaktarna sitter i ena utrymmet, och kabeln till skarvboxen och kassetterna i andra utrymmet.

Båda utrymmena är täta mot omvärlden och varandra. Åtkomsten till respektive utrymme kan hanteras genom att sätta hänglås på ena, andra eller båda v-klämmor.

RAC passar på de flesta Pan-underdelar av T240 och kan installeras redan i fabrik, i samband med installation på site eller i efterhand på redan installerad T240.

RAC är alltid kundanpassad där antal och typ av snabbkontakter anpassas efter kundens önskemål. Därför säljs RAC endast direkt av TykoFlex på förfrågan, och inte genom återförsäljare.

Låsbar med låskåpa art nr 11218056, ingår ej.

RAC utan lock med 6 kontaktdon



RAC med lock



RAC utan lock med 4 kontaktdon



RAC med TS-240 underdel

RAC-kit

kan levereras som ett kit tillsammans med skarvbox T240, kabelgenomföringar, Multikassetter och blindpluggar.

Passar på: De flesta pan-underdelar med upp till fyra kassetter.

Kapacitet: Antalet snabbkontakter beror på deras storlek. Exempelvis får upp till 6 st Falcon Mini plats.

Dimensioner: RAC Diameter: 270 mm Höjd 228 mm (med 50mm lock, exklusive T240)

Material: Syrafast rostfritt stål

IP-klass: : IP68 (2.0 bar/24 h)/IP69, IP69K

Grundutförande:

RAC påbyggnadskrage

Stödring 240

O-ring 239.1×8 EPDM

V-klamma 240

Överdel 50

Skräddarsydd inredningsplåt.

Snabbkontakter

Kartong 240/50/70/150/200

Arbetsinstruktion Svenska