

Skarvbox TBXL 2024 240/450



Artikelnummer

11101006

Beskrivning

Skarvbox TBXL ingår i ett modulsystem av låsbara kapslingar tillverkade i syrafast rostfritt stål för maximal hållbarhet och korrosionsskydd. Boxen kännetecknas av hög flexibilitet, enkel hantering och utmärkt täthet för både tryck och vakuum, vilket gör den idealisk för krävande miljöer.

En smart design med en enda skruv möjliggör snabb och smidig öppning och stängning. Inredningen består av utsvängbara kassetter och dragavlastare som ger enkel och säker hantering av inkommande optokablar.



Funktioner och Fördelar

- **Täthet och hållbarhet:** Säker mot tryck och vakuum, IP69K-certifiering för krävande miljöer.
- **Enkel hantering:** Snabb öppning och stängning med endast en skruv.
- **Flexibel inredning:** Utsvängbara kassetter (19" system) och dragavlastare för effektiv kabelhantering. Inredningen kan vridas i intervaller om 90 grader för att ändra kabelgenomföringarnas



placering.

- **Fuktfri drift:** Medföljande torkmedel skyddar innehållet under extrema förhållanden.

Specifikationer

- **Material:** Syrafast rostfritt stål (2348/4404/316L).
- **Dimensioner:** 623,2 mm x 270 mm.
- **IP-klass:** IP69K för maximal skyddsnivå mot inträngande damm och vatten.
- **Kapacitet:**
 - **Skarvkassetter:** 8 st (modell 11400700), vardera innehållande 2 hylshållare med 12 fack.
 - **Maximal fiberkapacitet:** 2304 singelskarvar vid användning av slimhyslor.

Genomföringar

- **Standardutrustning:**
 - 1 stor oval genomföring (för enkel kabelhantering och midspan).
 - 5 öppna genomföringshål (Ø 29 mm) för valfria kall- eller varmg genomföringar.
 - 2 tätade genomföringsrör (Ø 35 mm) för kraftigare kablage.
- **Tillbehör:** Krympslang, krymphätta och grenklämma för oval genomföring ingår samt 5 blindförskruvningar.

Användningsområden

Skarvbox TBXL är särskilt utformad för krävande miljöer inom exempelvis:

- Industriella applikationer
- Utomhusinstallationer
- Fiberoptiska nätverk

Beställningsinformation

För ytterligare information eller anpassade lösningar, kontakta oss direkt.

Artikelnummer: 11101006

Tillbehör: Kompatibla genomföringar säljs separat.